

905/02.08.00/2026 / Linja-autopysäkkikatokset

Tarjouspyyntö

Organisaatio

Nimi ja osoitteet

Organisaation virallinen nimi

Porvoon kaupunki

Organisaation tunniste

1061512-1

Postiosoite

Raatihuoneenkatu 9

Postitoimipaikka

Porvoo

Postinumero

06100

Maa

Suomi

Aluekoodi

FI1B1 Helsinki-Uusimaa

Verkko-osoite

<http://www.porvoo.fi>

Organisaation yhteyspisteen sähköpostiosoite

riku.romppanen@porvoo.fi

Viestintä

Hankinta-asiakirjojen osoite (URL)

<https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=605085&tpk=5a6383c4-06cf-4576-9855-0bf6f8b3b4e3>

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu

Ei

Verkko-osoite tarjousten, osallistumishakemusten tai vastausten toimittamiseksi

<https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=605085&tpk=5a6383c4-06cf-4576-9855-0bf6f8b3b4e3>

Hankinnan kohde

Nimi

Linja-autopysäkkikatokset

Ilmoituksen viite / diaarinumero

905/02.08.00/2026

Hankinnan kuvaus

Hankintaan kuuluu kolme erilaista pysäkkimallia.

Pintakäsittely: Sinkkipohjamaalattu ja jauhepolttomaalattu

Väri RAL 7024

Graffitisuojakäsittely: Pakollinen

Runkomateriaali: Teräs

Pysäkkikatokseen kuuluu katoksen perustuslaatta (vähintään 120mm paksu, katoksen ulkomittojen kokoinen teräsbetonilaatta jonka ylöspäin oleva pinta on kova, tasainen ja luistamaton)

Toimitusehto on TOP. Toimitus Porvoon kaupungin alueella, tilaajan määrittelemään kohteeseen.

Hinnat ALV 0%, kokonaishinta kysytylle tuotteelle.

Pääasiallinen hankintalaji

Tavarahankinnat

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä

1.5.2026

(Arvioitu) Päätymispäivä

31.12.2026

Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Ei

Menettely

Menettelyn tyyppi

Avoin menettely

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Ei sovelleta

Puitejärjestely

Puitejärjestely, johon liittyy osittainen uudelleen kilpailuttaminen

Tarjouspalvelun tiedot

Määräajat

Tarjousten, osallistumishakemusten tai kiinnostuksenilmaisujen vastaanottamisen määräaika *

16.4.2026 12:00:00

Aika, joka tarjousten on oltava voimassa niiden jättämiselle asetetusta määräajasta alkaen

3 kuukautta

Hankintaan liittyvien kysymysten määräaika

9.4.2026 12:00:00

Muut tiedot**Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä**

Halvin hinta

Lisätiedot hankintaan liittyviin kysymyksiin

--

Liiketalousuustietojen esittäminen kriteerikohtaisesti Tarjouspalvelussa sallittu

Kyllä

Soveltuvuusvaatimukset

Tilajavastuulain mukaiset vaatimukset

Toimitettavat selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia laskettuna tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.

Todistuksena yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämistä hyväksytään myös Vastuugroup.fi palvelun Luotettava Kumppani-raportti tai muu vastaava selvitys, jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä, siltä osin kuin vaaditut tiedot raporttiin sisältyvät.

Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tarjoajan taloudellisten edellytysten tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukyvyistä, kannattavuudesta ja luotokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa tilinpäätöstiedoin on vähintään A (tydyttävä) taikka tilinpäätöksen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoajat, joiden ratingluokitus on alempi, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle.

Alihankinta

Alihankinnan käyttäminen edellyttää Tilajajan hyväksymistä. Tarjoajan on vastattava alihankkijansa työstä ja tuloksesta kuin omastaan. Toimittajan on ilmoitettava käyttämänsä alihankkijat Tilajajalle. Tilaja voi perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Tarjoajan tulee varmistua siitä, että alihankintaketju ei ole pidempi kuin yksiportainen, ts. tarjoajan alihankkija ei voi käyttää Tilajajalle tarjotun palvelun tuottamiseen alihankkijaa. Sopimuskauden aikana toimittajan tulee ilmoittaa, mikäli toimeksiantoissa käytettävät alihankkijat muuttuvat ja hyväksyttävät uudet alihankkijat Tilajajalla.

Alihankkijoita koskevat samat kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset kuin tarjoajaa. Alihankkijoiden osalta riittää, että tarjoaja vakuuttaa kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttyvän alihankkijoiden osalta. Tilaja varaa oikeuden pyytää alihankkijoita koskevat todistukset nähtäväkseen hankintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa.

Tarjouksen liitteeksi ladattavat tiedostot pyydetään tallentamaan PDF-muodossa lukuun ottamatta mahdollisia tarjoajan täytettäväksi esitettyjä Excel-tiedostoja.

Vaatumuksen nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
Referenssivaatimukset		
Toimittaja on toimittanut vaativiin talviolosuhteisiin soveltuvia linja-autopysäkkikatoksia vähintään 20 kappaletta viimeisen kolmen (3) vuoden aikana	"Kyllä" vaaditaan	
Jos kyllä		
Selvitys referenssivaatimuksen täyttymisestä jossa käy ilmi toimitetut tuotteet ja ajankohta	Lataus vaaditaan	
Tilajavastuulain mukaiset vaatimukset		

Onko tarjoaja liittynyt Vastuugroup.fi Luotettava Kumppani palveluun?	Valinta vaaditaan
Jos kyllä	
Tilaajavastuulain mukaisia todistuksia ja selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Tilaja tarkastaa tiedot Valvoja-palvelusta ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.	
Jos ei	
Selvitys siitä, onko tarjoaja merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälainmukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu edellisessä kohdassa mainittuihin rekistereihin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima.	Lataus vaaditaan
Selvitys verojen maksamisesta tai selvitys siitä, että verovelan määrä, josta ei ole tehty maksusuunnitelmaa, ei ylitä 10 000 € tai selvitys verovelan määrästä.	Lataus vaaditaan
Todistukset eläkevakuutusmaksujen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusuunnitelmat on tehty ja niitä noudatetaan.	Lataus vaaditaan
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä	Lataus vaaditaan
Selvitys työhön käytettävästä työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.	Lataus vaaditaan
Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus koko sopimuskauden ajan. Liitteeksi ladataan kopio vastuuvakuutustodistuksesta.	Lataus vaaditaan
Alihankinta	
Käyttääkö tarjoaja tilaajalle tarjotun palvelun tuottamiseen alihankintaa?	Valinta vaaditaan
Jos kyllä	
Alihankkijat (nimi, y-tunnus, osuus tilaajalle tarjotun palvelun tuottamisessa)	Lataus vaaditaan
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat täyttävät kaikki niille asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.	"Kyllä" vaaditaan
Tilaja varaa oikeuden pyytää alihankkijoita koskevat todistukset ja selvitykset nähtäväkseen hankintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa.	
Taloudellinen tilanne	
Suomen Asiakastieto Oy:n Rating- Alfa raportti tai vastaava selvitys, josta käy ilmi tarjoajan luottoluokitus. Luottoluokitus tulee olla vähintään A.	Lataus vaaditaan
Muuta	
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöistä tarjousaikana esitettyihin kysymyksiin ja annettuihin vastauksiin sekä muihin mahdollisiin tilaajan tarkennuksiin ja ottanut ne huomioon tarjousta jättäessään.	"Kyllä" vaaditaan
Tarjoaja hyväksyy hankintailmoituksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehdot	"Kyllä" vaaditaan
Hankintasopimuksen allekirjoittaja, asema, sähköposti ja puhelinnumero	Syötettävä

Hankinnan kohteen kriteerit

Pieni pysäkkikatos

Linja-autopysäkkikatot pieni (ilman etutolppia ja sivuseiniä)

Hankittava määrä: 3 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimipisteet	Pisteiden laskentatapa
Katoksen sisäkorkeus vähintään 2350mm				
Katoksen syvyys 1400mm - 1600mm				
Katoksen pituus 2500mm - 2800mm				
Kattorakenteen kaato taaksepäin vähintään 1-1,5%				
Tarjoajan tulee pystyä erikseen pyydettäessä todentamaan, että katos kestää Suomen olosuhteita (mm. tuuli-, lumi- ja aurouskuorma sekä katualueiden suolauksen aiheuttamat vaikutukset rakenneosien kestävyteen).	"Kyllä" vaaditaan			
Pystyrakenteiden tulee olla pystysuoria maanpintaan nähden	"Kyllä" vaaditaan			
Linja-autokatoksen rakenteen (kehikon) tulee olla pääosin terästä	"Kyllä" vaaditaan			
Katoksen takaseinän tulee olla puupaneloitua ja pintakäsiteltyä	"Kyllä" vaaditaan			
Jos kyllä				
Puupanelien rako 10mm - 30mm				
Kattorakenteen tulee olla terästä tai alumiinia	"Kyllä" vaaditaan			
Katemateriaalin tulee olla läpinäkyvää polykarbonaattia	"Kyllä" vaaditaan			
Katoksen osat on vaihdettavissa	"Kyllä" vaaditaan			
Matkustajan tulee nähdä saapuva linja-auto katoksen suojasta ja kuljettajan tulee nähdä matkustajat katoksessa helposti.	"Kyllä" vaaditaan			
Seinien alareuna betonilaatan yläpinnasta 200 - 350mm	"Kyllä" vaaditaan			
Linja- ja pysäkkikilpiteline kiinnitetty pysäkin katoksen oikeaan etureunaan katolla	"Kyllä" vaaditaan			
Jos kyllä				
Telineessä tulee olla 1+6 kiinnityspaikat (E6 + 6 linjapaikkaa)				
Katoksessa on puinen istuinpenkki ja vähintään A3 kokoinen lukittava aikataulukehikko (lukituksen avaus yleisavaimella)	"Kyllä" vaaditaan			
Penkin materiaali pintakäsitelty puu, paksuus vähintään 20mm	"Kyllä" vaaditaan			
Penkin leveys 1200mm - 2000mm ja syvyys 300mm - 400mm	"Kyllä" vaaditaan			
Penkin korkeus betonilaatan pinnasta 600mm	"Kyllä" vaaditaan			
Katoksessa on roskakori (koko 30-60 litraa, metallinen, lukittava)	"Kyllä" vaaditaan			
Jos kyllä				
Esite roskakorista	Lataus vaaditaan			
Katoksessa tulee olla asennettu led-valaistus	"Kyllä" vaaditaan			
Jos kyllä				
Valaisin on malliltaan matala/upotettu ja kupu kestää ilkkivaltaa	"Kyllä" vaaditaan			

Valaisimen suojaus-luokka IP65	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen valaistusvoimakkuus paikallisliikenneliiton suunnitteluohjeen mukainen 20-50 lx, häikäisemätön ja tasainen valaistus.	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen IK-luokitus vähintään IK10	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen iskukestävyyden täytyy olla vähintään 20 joulea	"Kyllä" vaaditaan
Kuva tai esite valaisimesta	Lataus vaaditaan
Katoksen sähköistykset kytkentäkotelolla	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Yhdistelmävikavirtasuojakytkin 2x16A 30mA sekä liittimet liittymiskaapelille (Mcmk 2x2,5+2,5) ja mahdolliselle mainostaululle.	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen ja kytkentäkotelon väliset sähkökytkennät tehty	"Kyllä" vaaditaan
Vetonaru asennettu kytkentäkotelon ja laatan alapinnan välille	"Kyllä" vaaditaan
Katoksen runko on suunniteltu kestäväksi normaalissa käytössä vähintään 15 vuotta	"Kyllä" vaaditaan
Katos kestää ilkivaltaa. Katoksen seinäpinnat (lasiosat tulee olla karkaistua turvalasia, lasin paksuus vähintään 8mm) on käsitelty valmiiksi pinnoitteella ja siihen on tehty graffitin estokäsittely (pinnat on pinnoitettu graffitin estoaineella), joka helpottaa mahdollisten töhryjen poistamista?	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Lyhyt esite tai kuvaus pinnoitteesta	Lataus vaaditaan
Tilaaaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä pinnoitteen materiaaleista ja ainesosista.	
Katoksen sivuseinien tulee olla lasia (lasiosat tulee olla karkaistua turvalasia, lasin paksuus vähintään 8mm).	"Kyllä" vaaditaan
Katoksen sivuseinän lasi tulee olla vaihdettavissa.	"Kyllä" vaaditaan
Esite tarjotusta mallista	Lataus vaaditaan

Keskikokoinen pysäkkikatos

Linja-autokatos keskikokoinen

Hankittava määrä: 5 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Katoksen sisäkorkeus vähintään 2350mm				
Katoksen syvyys 1400mm - 1600mm				
Katoksen pituus 2500mm - 2800mm				
Kattorakenteen kaato taaksepäin vähintään 1-1,5%				
Tarjoajan tulee pystyä erikseen pyydettäessä todentamaan, että katos kestää Suomen olosuhteita (mm. tuuli-, lumi- ja aurauksuorma sekä katualueiden suolauksen aiheuttamat vaikutukset rakenneseosten kestävyteen).	"Kyllä" vaaditaan			
Pystyrakenteiden tulee olla pystysuoria maanpintaan nähden	"Kyllä" vaaditaan			
Linja-autokatoksen rakenteen (kehikon) tulee olla pääosin terästä	"Kyllä" vaaditaan			

Katoksen takaseinän tulee olla puupaneloitua ja pintakäsiteltyä	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Puupanelien rako 10mm - 30mm	
Kattorakenteen tulee olla terästä tai alumiinia	"Kyllä" vaaditaan
Katemateriaalin tulee olla läpinäkyvää polykarbonaattia	"Kyllä" vaaditaan
Katoksen osat on vaihdettavissa	"Kyllä" vaaditaan
Matkustajan tulee nähdä saapuva linja-auto katoksen suojasta ja kuljettajan tulee nähdä matkustajat katoksessa helposti.	"Kyllä" vaaditaan
Seinien alareuna betonilaatan yläpinnasta 200 - 350mm	"Kyllä" vaaditaan
Linja- ja pysäkkikilpeline kiinnitetty pysäkin katoksen oikeaan etureunaan katolla	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Telineessä tulee olla 1+6 kiinnityspaikat (E6 + 6 linjapaikkaa)	
Katoksessa on puinen istuinpenkki ja vähintään A3 kokoinen lukittava aikataulukehikko (lukituksen avaus yleisavaimella)	"Kyllä" vaaditaan
Penkin materiaali pintakäsitelty puu, paksuus vähintään 20mm	"Kyllä" vaaditaan
Penkin leveys 1200mm - 2000mm ja syvyys 300mm - 400mm	"Kyllä" vaaditaan
Penkin korkeus betonilaatan pinnasta 600mm	"Kyllä" vaaditaan
Katoksessa on roskakori (koko 30-60 litraa, metallinen, lukittava)	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Esite roskakorista	Lataus vaaditaan
Katoksessa tulee olla asennettu led-valaistus	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Valaisin on malliltaan matala/upotettu ja kupu kestää ikkivaltaa	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen suojaus-luokka IP65	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen valaistusvoimakkuus paikallisliikenneliiton suunnitteluohjeen mukainen 20-50 lx, häikäisemätön ja tasainen valaistus.	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen IK-luokitus vähintään IK10	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen iskukestävyyden täytyy olla vähintään 20 joulea	"Kyllä" vaaditaan
Kuva tai esite valaisimesta	Lataus vaaditaan
Katoksen sähköistyksen kytkentäkotelolla	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Yhdistelmävikavirtasuojakytkin 2x16A 30mA sekä liittimet liittymiskaapelille (Mcmk 2x2,5+2,5) ja mahdolliselle mainostaululle.	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen ja kytkentäkotelon väliset sähkökytkennät tehty	"Kyllä" vaaditaan
Vetonaru asennettu kytkentäkotelon ja laatan alapinnan välille	"Kyllä" vaaditaan

Katoksen runko on suunniteltu kestäväksi normaalissa käytössä vähintään 15 vuotta	"Kyllä" vaaditaan
Katos kestää ilkivaltaa. Katoksen seinäpinnat (lasiosat tulee olla karkaistua turvalasia, lasin paksuus vähintään 8mm) on käsitelty valmiiksi pinnoitteella ja siihen on tehty graffitin estokäsittely (pinnat on pinnoitettu graffitin estoaineella), joka helpottaa mahdollisten töhryjen poistamista?	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Lyhyt esite tai kuvaus pinnoitteesta	Lataus vaaditaan
Tilaaaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä pinnoitteen materiaaleista ja ainesosista.	
Katoksen sivuseinien tulee olla lasia (lasiosat tulee olla karkaistua turvalasia, lasin paksuus vähintään 8mm).	"Kyllä" vaaditaan
Katoksen sivuseinän lasi tulee olla vaihdettavissa.	"Kyllä" vaaditaan
Esite tarjotusta mallista	Lataus vaaditaan

Iso pysäkkikatos

Linja-autokatos iso

Hankittava määrä: 10 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Katoksen sisäkorkeus vähintään 2350mm				
Katoksen syvyys 1400mm - 1600mm				
Katoksen pituus 4000mm - 4200mm				
Kattorakenteen kaato taaksepäin vähintään 1-1,5%				
Tarjoajan tulee pystyä erikseen pyydettäessä todentamaan, että katos kestää Suomen olosuhteita (mm. tuuli-, lumi- ja aurauksuorma sekä katualueiden suolauksen aiheuttamat vaikutukset rakenneseosten kestävyys).)	"Kyllä" vaaditaan			
Pystyrakenteiden tulee olla pystysuoria maanpintaan nähden	"Kyllä" vaaditaan			
Linja-autokatoksen rakenteen (kehikon) tulee olla pääosin terästä	"Kyllä" vaaditaan			
Katoksen takaseinän tulee olla puupaneloitua ja pintakäsiteltyä	"Kyllä" vaaditaan			
Jos kyllä				
Puupanelien rako 10mm - 30mm				
Kattorakenteen tulee olla terästä tai alumiinia	"Kyllä" vaaditaan			
Katemateriaalin tulee olla läpinäkyvää polykarbonaattia	"Kyllä" vaaditaan			
Katoksen osat on vaihdettavissa	"Kyllä" vaaditaan			
Matkustajan tulee nähdä saapuva linja-auto katoksen suojasta ja kuljettajan tulee nähdä matkustajat katoksessa helposti.	"Kyllä" vaaditaan			
Seinien alareuna betonilaatan yläpinnasta 200 - 350mm	"Kyllä" vaaditaan			
Linja- ja pysäkkikilpeline kiinnitetty pysäkin katoksen oikeaan etureunaan katolla	"Kyllä" vaaditaan			
Jos kyllä				

Telineessä tulee olla 1+6 kiinnityspaikat (E6 + 6 linjapaikkaa)	
Katoksessa on puinen istuinpenkki ja vähintään A3 kokoinen lukittava aikataulukehikko (lukituksen avaus yleisavaimella)	"Kyllä" vaaditaan
Penkin materiaali pintakäsitelty puu, paksuus vähintään 20mm	"Kyllä" vaaditaan
Penkin leveys 1200mm - 2000mm ja syvyys 300mm - 400mm	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Isossa pysäkkikatoksessa tulee olla optio lisäpenkin asentamiselle	
Penkin korkeus betonilaatan pinnasta 600mm	"Kyllä" vaaditaan
Katoksessa on roskakori (koko 30-60 litraa, metallinen, lukittava)	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Esite roskakorista	Lataus vaaditaan
Katoksessa tulee olla asennettu led-valaistus	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Valaisin on malliltaan matala/upotettu ja kupu kestää ilkivaltaa	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen suojaus-luokka IP65	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen valaistusvoimakkuus paikallisliikenneliiton suunnitteluohjeen mukainen 20-50 lx, häikäisemätön ja tasainen valaistus.	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen IK-luokitus vähintään IK10	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen iskukestävyyden täytyy olla vähintään 20 joulea	"Kyllä" vaaditaan
Kuva tai esite valaisimesta	Lataus vaaditaan
Katoksen sähköistykset kytkentäkotelolla	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Yhdistelmävikavirtasuojakytkin 2x16A 30mA sekä liittimet liittymiskaapelille (Mcmk 2x2,5+2,5) ja mahdolliselle mainostaululle.	"Kyllä" vaaditaan
Valaisimen ja kytkentäkotelon väliset sähkökytkennät tehty	"Kyllä" vaaditaan
Vetonaru asennettu kytkentäkotelon ja laatan alapinnan välille	"Kyllä" vaaditaan
Katoksen runko on suunniteltu kestävänsä normaalissa käytössä vähintään 15 vuotta	"Kyllä" vaaditaan
Katos kestää ilkivaltaa. Katoksen seinäpinnat (lasiosat tulee olla karkaistua turvalasia, lasin paksuus vähintään 8mm) on käsitelty valmiiksi pinnoitteella ja siihen on tehty graffitin estokäsittely (pinnat on pinnoitettu graffitin estoaineella), joka helpottaa mahdollisten töhryjen poistamista?	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Lyhyt esite tai kuvaus pinnoitteesta	Lataus vaaditaan
Tilaaaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä pinnoitteen materiaaleista ja ainesosista.	
Katoksen sivuseinien tulee olla lasia (lasiosat tulee olla karkaistua turvalasia, lasin paksuus vähintään 8mm).	"Kyllä" vaaditaan
Katoksen sivuseinän lasi tulee olla vaihdettavissa.	"Kyllä" vaaditaan
Esite tarjotusta mallista	Lataus vaaditaan

Muut tiedot

Hankintayksikön esittely

Porvoon kaupunki-infra vastaa kaupungin yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Tämä kattaa esimerkiksi kadut, torit ja satamat. Lisäksi kaupunki-infra vuokraa vene- ja toripaikkoja.

Kaupunki-infra huolehtii myös uusien kaava-alueiden katujen, puistojen ja kunnallistekniikan rakentamisesta sekä vanhojen kaupunkiympäristöjen kunnostamisesta. Liikenteen kehittäminen, katujen kunnossapito, pilaantuneen maaperän ja kaatopaikkojen kunnostus, kaupungin metsien hoito, pysäköinninvalvonta, yksityistiet, venesatamat sekä torien ylläpito kuuluvat myös kaupunki-infran ydintoimintoihin

Tarjouksen/hakemuksen lähettäminen

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista osoitteessa <https://tarjouspalvelu.fi/porvoo>.

Tarjoajille ei makseta korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista.

Hallintolain 4 luvun 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cludia HelpDeskiin, sähköposti tuki@cludia.fi tai puhelimitse +358 20 766 1075. Varmistatthan ennen yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja järjestelmänne täyttää palvelun käyttämisen vaatimukset, niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten osalta.

Ohjeet löytyvät osoitteesta www.tarjouspalvelu.fi/porvoo.

Laskutus ja maksuehto

Kaupungin laskutusohje löytyy osoitteesta www.porvoo.fi/laskutus.

Tilaaja ottaa vastaan ainoastaan verkkolaskuja.

Laskutusosoite on

Porvoon kaupunki: 1061512-1
Verkkolaskuosoite: 0037106151210
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjä-tunnus: 003703575029

Käsittely-, laskutus- tai muita vastaavia kuluja ei hyväksytä.

Maksuehto on 21 pv netto hyväksyttävän laskun päiväyksestä.

Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom. mukainen.

Hylkäämisperusteet

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi
2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
3. Tarjousten hintavertailu

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset ja kyky suoriutua hankinnan toimittamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jota koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoaja, jota koskee hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Toisessa vaiheessa arvioidaan tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät ensimmäisen

vaiheen vaatimukset.

Vertailusta suljetaan pois tarjous, jos

- se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia
- siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin kysymyksiin
- tarjottu palvelu ei täytä sille tässä tarjouspyynnössä ja palvelua koskevassa lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia
- tarjoaja ei hyväksy tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtoja
- tarjoaja on esittänyt tarjouksessaan omia ehtoja, jotka ovat ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa

Kolmannessa vaiheessa tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjouksen muodolle asetetut vaatimukset vertaillaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tämän kilpailutuksen perusteella solmittavaa sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli osapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, jätetään riitaisuudet Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Muut asiat

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat pääsääntöisesti julkisia, kun sopimus on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla, on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään ja merkitsemään tarjouksestaan ne tiedot ja asiakirjat merkinnällä SALAINEN, jotka ovat salassa pidettäviä, esim. liikesalaisuudet. Porvoon kaupunki harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.

Tarjoajan on huomattava, että julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella on aina oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta.

Liitteet ja linkit

Liitteet

VM_2025_19_jysetavarat.pdf
Puitesopimus_pysäkkikatokset.docx

Allekirjoittajat

Nimi	Titteli
Riku Romppanen	
Antti Javanainen	